

CKC

LIGHT IT LIKE IT



Tourist M5



采用 500W CW LED 光源
整灯光通量 23000 流明
光束角 3.5 ~ 53°变焦
色温 6500 K
IP66 防护等级，无惧风雨、粉尘等恶劣环境，室内外皆可使用

- 光源：500W CW LED
- 整灯输出光通量：23000 Lm
- 光束角度：3.5 ~ 53°
- 色温：6500K
- 显色指数：72
- 出光口直径：156 mm
- 光源寿命：20000 H

- 快速频闪: 1 ~ 20Hz
- LED 刷新频率: 900Hz~25KHz
- 旋转图案盘: 7+1
- 旋转图案片尺寸: 外径 23mm/ 内径 15mm/ 厚度 1.1mm
- 固定图案盘: 8+1
- 固定图案片尺寸: 外径 23mm/ 内径 13mm/ 厚度 1.1mm
- 颜色盘: 7+1
- CMY + CTO
- 棱镜: 6 棱镜 +6 排镜
- 雾化: 轻雾化 + 重雾化
- 带光圈、火盘
- 切割: 4 块光栅实现快速、平滑切割, 每块光栅切割方向以及角度可以单独控制, 并且单片可以实现完整闭光, 整个切割模块可以旋转 $\pm 60^{\circ}$

- 控制通道：38/56 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议，ArtNet/sACN
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 输入 / 输出
- 显示：2.8 寸 LCD 显示屏，操作面板带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置
- NFC：灯具无需上电，手机 APP 可通过 NFC 芯片更改地址码、通道模式等面板参数设置

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

- X 轴: 540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 1030 W

- 防护等级: IP66
- 工作环境: -40℃ ~ 45℃
- 启动环境: -20℃ ~ 45℃

- 尺寸: 398 × 281 × 666 mm
- 净重: 30.4 kgs



Distance(m)	0	8	15	30	50
3.5~53° CRI: 72					
Lux 3.5°		47900	13625	3406	1226
Diameter(m)		0.49	0.92	1.83	3.06
Lux 53°		1930	549	137	
Diameter(m)		7.98	14.96	29.91	

变化

