



采用单颗 250W RGBAL LED 为光源

出光角度: 26~50° 灯具总光通量: 5825 Lm 色温: 2400~8500K 显色指数: 93

手动切割

静音风机,智能调速

特别适用于剧场剧院,酒吧等场所

光学

- 光源: 250W RGBAL LED - 出光角度: 26~50° - 整灯输出光通量: 5825 Lm

- 显色指数: 93 - 色温: 2400~8500K - 光源寿命: >20000 H

效果

- 快速电子频闪: 1~25Hz

- 切割: 手动

控制和编程

- 控制通道: 1/3/5/6/7/9/10/11/15/19CH

- 协议:标准 DMX512 协议,RDM 协议 - 数据连接:三芯 XLR 输入 / 输出 - 显示: O LED 显示操作面板

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷升级

- 温度智能保护,确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 金属注塑件结构

- 风扇散热(智能调速)

电源和功率

- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz

- 额定功率: 270 W

其他

- 防护等级: IP30

- 工作环境: -40℃~45℃ - 启动环境: -20℃~45℃

尺寸重量

- 尺寸: 264 × 472 × 394 mm

- 净重: 6.9 kgs









