



AK Storm Bar



















采用 960 x 0.5W RGB LED + 198 x 3W CW LED 为光源

整灯输出光通量: 15200 Lm 强劲频闪多灯控制,创造无限色彩 营造丰富的频闪光效和视觉创意 可以轻松与多个灯具单元结构连接

适用于大型户外文旅,演唱会,综艺节目等场所

光学

- 光源: 960 × 0.5W RGB LED + 198 × 3W CW LED

- 整灯输出光通量: 15200 Lm

- 光束角度: RGB: X: 77° Y: 59° - 光束角度: CW: X: 85° Y: 19° - 光斑角度: RGB: X: 118° Y: 103° - 光斑角度: CW: X: 117° Y: 66°

- 光源寿命: >20000 H

效果

- 快速电子频闪 1~25 Hz

- 调光模式: 5 种 - 调光曲线: 4 种

控制和编程

- 控制通道: 15 / 80 / 137 CH

- 协议:标准 DMX512 协议, RDM 协议 - 数据连接:三芯 XLR 输入/输出 - 显示:O LED 显示操作面板

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷

- 温度智能保护,确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构

- 风扇散热

- 抗盐腐

电源和功率

- 输入电压: AC 100V~240V 50/60Hz

- 额定功率: 352 W - 频闪功率: 800 W

其他

- 防护等级: IP65

- 工作环境: -40°C ~ 45°C - 启动环境: -20°C ~ 45°C

尺寸重量

-尺寸: 1007×180×190 mm

- 净重: 10 kgs







