



采用 1224 x 1.5W RGB + 432 x 5W CW LED 为光源

整灯输出光通量: 80000 lm

频闪功率: 1600W 独特的 Z 轴 360°无极旋转

将爆炸性的频闪功率和动态运动融为一体

营造丰富的幻变光效和视觉创意

适用于大型户外文旅,演唱会,综艺节目等户外场所

|光学

- 光源: 1224 x 1.5W RGB LED 432 x 5W CW LED

- 光斑角度: CW: 112° RGB: 115° - 整灯输出光通量: 80000 Lm - 色温: 2400K~8500 K - 光源寿命: >20000 H

效果

- 快速电子频闪: 1 ~ 25Hz - LED 刷新频率: 900Hz~25KHz

- 多种内置效果可创造出无限动感,无限的色彩变化软件

- 调光曲线: 4 种

- 内置效果: 白光、RGB 各 40 种

控制和编程

- 控制通道: 24/55/133/140/180/21+156/21+78 CH - 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议, ArtNet/sACN - 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出, RJ45 网络口输入 / 输出

- 显示: O LED 操作面板

软件

- 通通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷升级

- 静音风机,智能调速

- 温度智能保护,确保 LED 的使用寿命

Z,Y 轴运动角度

- Z 轴扫描: 360° 8BIT/16BIT 精准扫描 - Y 轴扫描: 180° 8BIT/16BIT 精准扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳

- 风扇散热 - 抗盐腐

电源和功率

- 输入电压: AC 100V~240V 50/60Hz

- 额定功率: 440W - 频闪功率: 1600W

其他

- 防护等级: IP65 - 工作环境: -40°C ~ 45°C - 启动环境: -20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸: 420 × 210 × 395 mm(快锁灯钩版) 420 × 242 × 421 mm(一体灯钩版)

- 重量: 17.5 kgs(快锁灯钩版) 19 kgs(一体灯钩版)

















