



LIGHT IT LIKE IT



V4



摇头切割 400

采用 350W CW LED 为光源
整灯光通量 15000 流明
出光角 3~53°变焦
色温 6800 K

光学

- 光源：350W CW LED
- 整灯输出光通量：15000 Lm
- 光照度：32900 Lux@8 米
- 出光角度：3~53°
- 色温：6800K
- 显色指数：72(显指片：90)
- 出光口直径：135 mm
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1~25Hz
- LED 刷新频率：900Hz~25KHz
- 旋转图案盘：7+1
- 图案片尺寸：外径 16.5mm/ 内径 11.5mm/ 厚度 1.1mm
- 颜色盘：8+1
- CMY、CTO
- 棱镜：8 棱镜 + 6 排镜
- 雾化：轻雾化 + 重雾化
- 切割：4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向以及角度可以单独控制，并且单片可以实现完整闭光，整个切割模块可以旋转 ±60°
- 带光圈、火盘

控制和编程

- 控制通道：38CH/52CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 / 五芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：1.8 寸 LCD 显示屏，操作面板带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴：540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热

电源和功


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：660 W
- 功率因数：0.99

其他


- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40℃ ~ 45℃
- 启动环境：-20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：362 × 233 × 637 mm
- 净重：22 kgs




亮度图



旋转图案



颜色



火盘



棱镜



雾化

