

IGHT IT I IKE IT



高显摇头切割 1500

采用 1400W CW LED 光源整灯光通量 37000 流明 整灯光通量 37000 流明 光束角 5~53°变焦

色温 6500 K Ra: 95 / R9: 95

适合各类型剧场剧院,卫视综艺,大型演出等

| 光学

- 光源: 1400W CW LED - 整灯输出光通量: 37000 Lm

- 光束角度: 5~53° - 色温: 6500K

- 显色指数: Ra/95 R9/95 - 出光口直径: 182 mm - 光源寿命: >20000 H

か 里

- 快速电子频闪: 1~25Hz - LED 刷新频率: 1200Hz~25KHz - 旋转图案: 盘一(6+1)/盘二(6+1)

- 图案片尺寸: 外径 30mm/ 内径 25mm/ 厚度 1.1mm

- 颜色盘: 5+1 - CMY + CTO

- 棱镜: 4 棱镜 + 6 排镜

- 雾化: 1个轻雾化+1个重雾化

- 带光圈、火盘

- 切割: 4块光栅实现快速、平滑切割,每块光栅切割方向以及角度可以单独控制, 并且单片可以实现完整闭光,整个切割模块可以旋转 ±60°

控制和编程

- 控制通道: 38 / 54 CH

- 协议:标准 DMX512 协议,RDM 协议 - 数据连接:三芯/五芯 XLR 输入/输出

- 显示: 2.8 寸 LCD 显示屏,操作面板带可充电式电池,无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷

- 静音风机,智能调速

- 温度智能保护,确保 LED 的使用寿命

X,Y 轴运动角度

- X 轴: 540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描

- Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳

- 风扇散热

电源和功率

- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz

- 额定功率: 1860 W - 功率因数: 0.99


其他


- 防护等级: IP30 - 工作环境: -40℃ ~ 45℃ - 启动环境: -20℃ ~ 45℃


尺寸重量

- 尺寸: 448 × 331 × 800 mm

- 净重: 42.6 kgs







切割





亮度图					
Distance(m) 0	8	15	30	50	100
	İ				
5~53°	0				
3 33					
Lux 5°	38750		2756	992	248
Diameter(m)	0.70	1.31	2.62	4.37	8.73
Lux 53°	1133	322	81	19	
Diameter(m)	8.00	14.96	29.91	49.86	

