

ZB7X IP 77*60W/ 5700Lm 2700 2700 10000 17/21/45 CHANNEL DMX 540° 270° **5**50W **1P65**

采用 7 × 60W RGBW LED 光源

整灯光通量 5700 流明

出光角 4~54°超大范围染色

色温: 2700~10000K 线性可调 均匀的 RGBW 混色系统和彩虹效果 多种内置效果可创造出无限的色彩变幻

IP65 防护级别,适合夜游文旅和舞台演出

光学

- 光源: 7 × 60W RGBW LED - 整灯输出光通量: 5700 Lm

- 出光角度: 4~54° - 色温: 2700~10000K - 光源寿命: >20000 H

效果

- 快速电子频闪: 1 ~ 25Hz

- 均匀的 RGBW 混色系统和彩虹效果,LED 可单点控制

- 多种内置效果可创造出无限动感,无限的色彩变幻

控制和编程

- 控制通道: 17 / 21 / 45 CH

- 协议:标准 DMX512 协议,RDM 协议 - 数据连接:三芯 XLR 输入 / 输出

- 显示: 1.8 寸触摸操作面板,带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单设地

址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷

- 静音风机,智能调速

- 温度智能保护,确保 LED 的使用寿命

X,Y 轴运动角度

- X 轴: 540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描

- Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳

- 风扇散热

- 抗盐腐

电源和功率

- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz

- 额定功率: 550 W - 功率因数: 0.99

其他

- 防护等级: IP65

- 工作环境: -40℃ ~ 45℃ - 启动环境: -20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸: 358 × 239 × 465 mm

- 净重: 16 kgs







