

CKC

LIGHT IT
LIVE IT



ZB7X IP



采用 $7 \times 60W$ RGBW LED 光源
 整灯光通量 5700 流明
 出光角 $4 \sim 54^\circ$ 超大范围染色
 色温：2700 ~ 10000K 线性可调
 均匀的 RGBW 混色系统和彩虹效果
 多种内置效果可创造出无限的色彩变幻
 IP65 防护级别，适合夜游文旅和舞台演出

光学

- 光源： $7 \times 60W$ RGBW LED
- 整灯输出光通量：5700 Lm
- 出光角度： $4 \sim 54^\circ$
- 色温：2700 ~ 10000K
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- 均匀的 RGBW 混色系统和彩虹效果，LED 可单点控制
- 多种内置效果可创造出无限动感，无限的色彩变幻

控制和编程

- 控制通道：17 / 21 / 45 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议，ArtNet/sACN 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 网络口输入 / 输出
- 显示：1.8 寸触摸操作面板，带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴：540° 或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率

- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：550 W
- 功率因数：0.99

其他

- 防护等级：IP65
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：358 × 239 × 465 mm
- 净重：16 kgs



亮度图

