



LIGHT IT LIKE IT



# AK M Blast

- 1224\*1.5W CW LED
- 432\*5W RGB LED
- 112° CW LED 出光角度
- 115° RGB LED 出光角度
- 2400K CCT
- 8500 CCT
- 80000Lm 光通量
- 180° Z/Y轴
- 8种模式 控制通道
- 512 DMX
- RDM
- ARTNET/SACN RJ45
- 1600W
- IP65

采用 1224 x 1.5W RGB + 432 x 5W CW LED 为光源  
 整灯输出光通量：80000 lm  
 频闪功率：1600W  
 独特的 Z 轴 360°无极旋转  
 将爆炸性的频闪功率和动态运动融为一体  
 营造丰富的幻变光效和视觉创意  
 适用于大型户外文旅，演唱会，综艺节目等户外场所

### 光学

- 光源：1224 x 1.5W RGB LED  
432 x 5W CW LED
- 光斑角度：CW：112° RGB：115°
- 整灯输出光通量：80000 Lm
- 色温：2400K~8500 K
- 光源寿命：>20000 H

### 效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率：900Hz~25KHz
- 多种内置效果可创造出无限动感，无限的色彩变化软件
- 调光曲线：4 种
- 内置效果：白光、RGB 各 40 种

### 控制和编程

- 控制通道：24/55/91/133/140/180/21+156/21+78 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议，ArtNet/sACN
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 网络口输入 / 输出
- 显示：O LED 操作面板

### 软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷升级
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

### Z, Y 轴运动角度

- Z 轴扫描：360° 8BIT/16BIT 精准扫描
- Y 轴扫描：180° 8BIT/16BIT 精准扫描

### 灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

### 电源和功率

- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：440W
- 频闪功率：1600W

### 其他

- 防护等级：IP65
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

### 尺寸重量

- 尺寸：420 × 210 × 395 mm (快锁灯钩版)  
420 × 242 × 421 mm (一体灯钩版)
- 重量：17.5 kgs (快锁灯钩版)  
19 kgs (一体灯钩版)



### 亮度图

