


CKC



Evo T Single



采用 8×60W RGBL LED + 16×10W CW LED 为光源
整灯光通量 12000 流明
色温 2400~8500K
均匀的 RGBL 混色系统和彩虹效果
多种内置效果可创造出无限动感
IP55 防护级别, 适合舞台演出

光学

- 光源: 8×60W RGBL LED + 16×10W CW LED
- 整灯输出光通量: 12000 Lm
- 出光角度: 3~46°
- 色温: 2400~8500K
- 光源寿命: >20000 H

效果

- 快速电子频闪: 1 ~ 25Hz
- LED 刷新率: 1200Hz~25KHz
- 均匀的 RGBL 混色系统和彩虹效果, LED 单点可控
- 多种内置效果可创造出无限动感, 无限的色彩变幻

控制和编程

- 控制通道: 22/29/69CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议, ArtNet/sACN 协议
- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出, RJ45 网络口输入 / 输出
- 显示: 2.4 寸 LCD 显示屏
- NFC: 灯具无需上电, 可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其它功能

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

Y 轴运动角度

- Y 轴扫描: 210° 8bit/16bit 精准扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热

电源和功率


- 输入电压: AC 100V-240V 50/60Hz
- 输入电流: 220V 2.94A
- 额定功率: 690W (最大功率)
- 稳定功率: 420W
- 功率因数: 0.99

其他

- 防护等级: IP55
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸: 502 × 140 × 337 mm
- 净重: 13.5 kgs



亮度图

