

CKC

LIGHT EFFECT



Tourist M5



防水摇头切割 500

采用 500W CW LED 光源
整灯光通量 23000 流明
光束角 3.5 ~ 53°变焦
色温 6500 K
IP66 防护等级，无惧风雨、粉尘等恶劣环境，室内外皆可使用

- 光学
- 光源：500W CW LED
 - 整灯输出光通量：23000 Lm
 - 光束角度：3.5 ~ 53°
 - 色温：6500K
 - 显色指数：72(可切换显指片：90)
 - 出光口直径：153 mm
 - 光照度：30500 Lux@10 米 /3.5°
 - 光源寿命：>20000 H

- 效果
- 快速频闪：1 ~ 25Hz
 - LED 刷新频率：1200Hz~25KHz
 - 旋转图案盘：7+1
 - 旋转图案片尺寸：外径 23mm/ 内径 15mm/ 厚度 1.1mm
 - 固定图案盘：8+1
 - 固定图案片尺寸：外径 23mm/ 内径 11mm/ 厚度 1.1mm
 - 颜色盘：7+1
 - CMY + CTO
 - 棱镜：6 棱镜 + 8 棱镜
 - 雾化：1 个轻雾化 + 1 个重雾化
 - 带光圈、火盘
 - 切割：4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向以及角度可以单独控制，并且单片可以实现完整闭光，整个切割模块可以旋转 ±60°

- 控制和编程
- 控制通道：38/56 CH
 - 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议，ArtNet/sACN
 - 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 输入 / 输出
 - 显示：2.4 寸 LCD 显示屏
 - NFC：灯具无需上电，手机 APP 可通过 NFC 芯片更改地址码、通道模式等面板参数设置

- 软件
- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
 - 静音风机，智能调速
 - 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

- X, Y 轴运动角度
- X 轴：无限 8bit/16bit 精度扫描
 - Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

- 灯体结构和散热
- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
 - 风扇散热
 - 抗盐腐

- 电源和功率
- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
 - 额定功率：994 W
 - 功率因数：0.99

- 其他
- 防护等级：IP66
 - 工作环境：-40°C ~ 45°C
 - 启动环境：-20°C ~ 45°C

- 尺寸重量
- 尺寸：398 × 281 × 667 mm
 - 净重：30 kgs

